



CRT 48 avec commande par Joystick

Truelles auto portées

Système de commande innovant pour une plus grande productivité : CRT 48CV

Grâce à une manoeuvrabilité optimale et un rendement de lissage élevé réparti sur un rapport poids/puissance équilibré, le CRT 48 CV offre une productivité maximale pour des résultats de bétonnage efficaces. Le système de commande électro-hydraulique à deux leviers de commande permet un guidage précis et évite la fatigue de l'opérateur. A partir des dérivations du boîtier de commande, les valves du cylindre de commande hydraulique sont activées par des signaux électriques. Pour répondre à une option de commande individuelle selon le client et s'adapter à tous types de conditions sur chantier, le CRT 48 CV offre deux modes de commande au choix.

- Système de commande électro-hydraulique
- Guidage très précis de la machine
- Permet à l'opérateur de guider la machine sans faire trop d'efforts
- Deux modes de commande au choix



Système de commande innovant à deux vitesses

Mode 1

Adapté pour de grandes surfaces à bétonnées et agréable aux opérateurs qui apprécient le guidage de la machine par commande à Joystick. Dans le mode 1, les signaux électriques sont filtrés et empêchent la mise en pilotage automatique de la machine.

Mode 2

Adapté pour des utilisations dans des endroits restreints nécessitant de grandes manoeuvres et pour des opérateurs habiles avec une manipulation précise de la commande par Joystick. Le mode 2 permet une commande directe et très précise de la machine.



CRT 48 avec commande par Joystick

Truelles auto portées

Caractéristiques techniques

Dimensions

L x l x H	2,566 x 1,295 x 1,473 mm
-----------	--------------------------

Poids

Poids opérationnel	635 kg
--------------------	--------

Données techniques pour pales et truelles à lisser

Diamètre de pale	1.220 mm
Nombre	10
Pales de finition	457 x 152 mm
Pales combinées	457 x 203 mm
Pales combinées	457 x 254 mm
Plage d'angle d'inclinaison	0 - 25 °
Régime	25 - 165 1/min

Caractéristiques du moteur

Moteur	Moteur diesel 4 temps 4 cylindres à liquide de refroidissement
Fabricant du moteur	Kohler
Cylindrée	1.370 cm ³
Puissance opérationnelle	26 (35) kW (CV)
Régime	3.800 1/min
Consommation de carburant	24,6 l/h
Capacité du réservoir	6,2 l



**WACKER
NEUSON**

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés.

Sous réserve de modifications dues aux développements continuels. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur. Le rendement effectif de la puissance peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques

Sur notre site web, vous trouverez des informations relatives aux équipements adaptés. Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation pour plus d'informations concernant la puissance du moteur ; la puissance effective peut varier selon des conditions d'utilisation spécifiques. Sous réserve de modifications et d'erreurs. images similaires. Copyright © 2012 Wacker Neuson SE.